



Nome precedente: Shell Retinax Grease CSZ, Shell Ossagol V

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Efficacia migliorata
- Sistemi Centralizzati
- Litio Calcio rosso

Grasso Multifunzione ad elevata tecnologia

Shell Gadus S4 V46AC è un grasso fluido per impiego in sistemi di lubrificazione centralizzati. Questo grasso è formulato con basi minerali e sintetiche severamente raffinate e selezionate, additivi estrema pressione ed altri accuratamente scelti per garantire una eccellente protezione in tutte le condizioni.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Buona pompabilità**
Nessun bloccaggio delle linee di alimentazione anche con temperature molto basse fino a -45°C o con pressioni modeste.
- **Buona resistenza all'acqua**
Resiste al dilavamento con acqua, garantendo una protezione continua.
- **Efficace proprietà estrema-pressione**
Efficace lubrificazione di componenti pesantemente caricati , FZG (A/2,8/50) Stadio carico >12.

Specifiche, Approvazioni & Consigli

- MB approval 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000
- Willy Vogel

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il locale Technical Helpdesk.

Applicazioni principali



- Sistemi di lubrificazione centralizzata del telaio di camion e autobus o altri sistemi "one shot"
- Utensili pneumatici

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
Consistenza NLGI				00/000
Colore				Rosso
Sapone Tipo				Litio Calcio
Base Lubrificante (tipo)				Semi sintetica
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	45
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	7
Penetrazione Lavorata	@25°C	0.1mm	IP 50 / ASTM D217	440
Pompabilità a lunga distanza				Molto buona

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente . Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

Shell Gadus S4 V45AC non risulta presentare alcun rischio significativo per salute o sicurezza se usato correttamente nelle applicazioni consigliate e con buoni standard di igiene personale.

Evitare contatto con pelle. Utilizzare guanti con olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone

Informazioni più dettagliate sulla salute e sulla sicurezza del prodotto sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza Prodotto Shell reperibili presso <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteggiamo l'Ambiente**

Consegnate il fluido usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricate in fogna, suolo o acque.

Informazioni supplementari

- **Campo di temperature operative**

Da -40°C a 120°C .Temperatura limite superiore : 130°C (brevi periodi)

- **Erogazione**

Shell Gadus S4 V46AC è facilmente erogabile attraverso sistemi di lubrificazione standard.

- **Suggerimenti**

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente opuscolo rivolgersi al rappresentante Shell più vicino