



## APPLICAZIONI

**Eni Aster MP** è un olio da taglio intero EP (Estrema Pressione) senza cloro, multifunzionale, indicato per la lavorazione dei metalli e per la lubrificazione delle macchine utensili.

Raccomandato per operazioni di taglio mediamente gravose quali: tornitura, fresatura, foratura, filettatura di metalli ferrosi e non ferrosi su macchine automatiche di vario tipo, in particolare dove sussistono problemi di trafilamento dell'olio lubrificante nell'olio da taglio e viceversa.

**Eni Aster MP** può essere impiegato per taglio ingranaggi a creatore su acciai ad alta lavorabilità.

Come olio per la lubrificazione delle macchine utensili, è indicato in tutte le applicazioni ove si richieda una gradazione ISO VG 32.

## VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e schiuma
- Multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione della macchina utensile
- Elevata protezione contro la corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

## SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHE





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	878
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	32.0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	107
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-10
Demulsività	ASTM D 1401	min/cc	10-40/37/3

## AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.

