

CATALOGO
LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE
LEGGERA

EDIZIONE 2019



NON ESISTE L'OLIO MIGLIORE MA L'OLIO GIUSTO.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



SINT FUTURE GAS SAE 5W-30

Lubrificante totalmente sintetico, a medio SAPS, formulato per auto alimentate a GPL o metano o "dual-fuel" (alimentazione mista).

API SN; ACEA C3.

1 L
205 L



SINT FUTURE EXTRA SAE 5W-40

Lubrificante totalmente sintetico ad elevatissime prestazioni a medio SAPS, per intervalli di cambio estesi, consumi di carburante ridotti e tutela dei sistemi di post-trattamento. Approvato per iniettore-pompa Volkswagen.

API SN/CF; ACEA C3; MB 229.31, 226.5; VW 505.01, 505.00, 502.00; BMW LL-04; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; GM Dexos2 lev.; Ford WSS-M2C 917A.

1 L
4 L
20 L
205 L



SINT FUTURE RACING SAE 5W-40

Lubrificante totalmente sintetico per autovetture sia benzina che diesel. Garantisce ottime continuità di performance nel tempo, protezione da usura e ossidazione.

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5, 229.3, 226.5; VW 502.00, 505.00; Porsche A40; BMW LL-01; Renault RN0700, RN0710; PSA B71 2296 lev.

1 L
20 L
205 L



SINT FUTURE KW SAE 10W-40

Lubrificante semisintetico di alta gamma per motori di autovetture.

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00, 505.00; Renault RN0700/0710; PSA B71 2300.

1 L
4 L
20 L
55 L
205 L



SINT FORMULA SAE 10W-40

Lubrificante semisintetico per motori di autovetture sia benzina che diesel.

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.01, 505.00.

1 L
4 L
20 L
205 L



FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40

Lubrificante multigrado a base minerale ad elevate prestazioni studiato per motori a benzina e diesel.

API SL/CF; ACEA A3/B3; VW 501.01, 505.00; MB 229.1.

1 L
4 L
20 L



FORMULA TURBO DIESEL SAE 15W-40

Lubrificante multigrado a base minerale per motori diesel.

API CF-4/SJ; ACEA E2, B3; VW 505.00 level; MB 229.1, 228.1; Volvo VDS.

1 L
4 L
20 L
205 L

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA

OLI PER MOTORI A BENZINA E DIESEL AUTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



SINT FUTURE GOLD **SAE 0W-20**

Lubrificante totalmente sintetico fluidissimo a basso SAPS per auto di ultima generazione e ibride HEV e PHEV.

ACEA C5; Volvo VCC RBS0-2AE.

1
205



SINT FUTURE TECH **SAE 0W-30**

Lubrificante totalmente sintetico, Fuel Economy, a medio SAPS, per auto alimentate a benzina, gasolio o mezzi commerciali leggeri di ultima generazione. Conforme ad ACEA C3 per limiti chimici SAPS e i test motoristici.

API SN; ACEA C2, A5/B5.

1
20
205



SINT FUTURE PRESTIGE **SAE 0W-30**

Lubrificante totalmente sintetico ai massimi livelli della Fuel Economy. Consente partenze a freddo ottimali, minori consumi di carburante. Concepito per motori ad alte prestazioni.

API SL; ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.5, 226.5; Renault RN0700, RN0710.

1
205



SINT FUTURE POWER **SAE 5W-30**

Lubrificante totalmente sintetico ad elevatissime prestazioni. Garantisce intervalli di cambio estesi, consumi di carburante ridotti e tutela dei filtri antiparticolato (FAP).

VW 504.00, 507.00; ACEA C3; MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C30.

1
4
20
205



SINT FUTURE XMF **SAE 5W-30**

Lubrificante totalmente sintetico, Fuel Economy, progettato per intervalli di cambio prolungati e tutela dei filtri antiparticolato (FAP). Medio SAPS.

API SN/CF; ACEA C2, A5/B5; Renault RN0700; PSA B71 2290 lev.

1
20
205



SINT FUTURE ENERGY **SAE 5W-30**

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo con ridotto contenuto di SAPS, Fuel Economy, in linea con i più recenti standard internazionali. Garantisce la tutela dei sistemi di post-trattamento.

ACEA C2/C3; API SN/CF; MB 229.51, 229.52, 229.31; BMW LL-04; GM Dexos2 lev.

1
4
20
205



SINT FUTURE EVO **SAE 5W-30**

Lubrificante per auto totalmente sintetico, Fuel Economy, basso SAPS ad elevatissime prestazioni per intervalli di cambi estesi.

ACEA C4; MB 226.51; Renault RN0720.

1
20
205

OLI PER MOTO 2 TEMPI

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



SINT FUTURE CHAMPION

Lubrificante prediluito totalmente sintetico per motori a due tempi, anche con lubrificazione separata. Garantisce massime prestazioni in linea con le più aggiornate specifiche giapponesi ed internazionali.

API TC+; Jaso FC+; ISO-L-EGD+, EGE level; Piaggio Hexagon.

1 L
205 L



SINT FUTURE ROAD

Lubrificante semisintetico prediluito per motori a due tempi, anche con lubrificazione separata. Garantisce eccellenti prestazioni in linea con le più aggiornate specifiche giapponesi ed internazionali.

API TC; Jaso FC; ISO-L-EGC.

1 L



FORMULA CITY RUNNER

Lubrificante prediluito per motori a due tempi anche con lubrificazione separata.

API TC; Jaso FB; ISO-L-EGB.

1 L



2T

Lubrificante per motori a due tempi raffreddati ad aria alimentati a miscela.

API TC

1 L
4 L
20 L
205 L

OLI PER FUORIBORDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



SUPER OUTBOARD MOTOR OIL

Lubrificante speciale prediluito per motori fuoribordo con additivazione specifica per la protezione dai fuorigiri e la riduzione dei depositi sulle candele.

NMMA TC-W3 Recertified

1 L
20 L





OLI PER MOTO 4 TEMPI

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



SINT FUTURE MOTOCOMPETITION SAE 10W-50

Lubrificante totalmente sintetico con additivazione specifica per motori motociclistici. Garantisce massime prestazioni sui più recenti modelli giapponesi ed internazionali.

JASO MA/MA2; API SL.

1 L



SINT MOTO 4T SAE 15W-50

Lubrificante semisintetico con additivazione specifica per motori motociclistici di ultima generazione.

JASO MA/MA2; API SL.

1 L



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

Catalogo di
proprietà di
TAMOIL

