



## APPLICAZIONI

**Eni Arum HT 220** è un lubrificante di altissima qualità formulato con speciali basi sintetiche di tipo estereo in grado di non lasciare depositi alle alte temperature. E' inoltre opportunamente additivato per garantire proprietà antiusura ed un'eccezionale resistenza all'ossidazione.

Espressamente indicato per la lubrificazione di catene, cuscinetti ed ingranaggi operanti ad elevate temperature (picchi fino a 200°C).

L'alto indice di viscosità riduce le variazioni di viscosità al variare della temperatura, assicurando sempre un adeguato film di lubrificante.

**Eni Arum HT 220** è applicabile con spruzzatori automatici o con oliatori contagocce. Può anche essere applicato a mano con spazzola.

## VANTAGGI CLIENTE

- Elevata protezione anticorrosiva di ogni parte della catena e degli organi lubrificati grazie alla speciale additivazione antiruggine
- Ottime proprietà antiusura che assicurano il prolungamento della durata degli organi lubrificati anche alle elevate temperature
- Buona resistenza all'ossidazione

## SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ISO 12925-1 CKS
- DIN 51502 CLP-E





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	975
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	220
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	140
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	250
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-45

## AVVERTENZE

- **Eni Arum HT 220** non è miscibile con oli a base di poliglicoli come ad esempio l'Eni Blasia S e prodotti similari.

