



EASY-CUT OIL CF 32

DESCRIZIONE

EASY-CUT OIL CF 32 è un olio da taglio intero di altissima qualità di colore chiaro, medio EP, di uso generale per operazioni mediamente gravose quali tornitura, taglio, fresatura e brocciatura su acciaio e metalli non ferrosi.

L'additivazione antiusura, antiruggine, antiossidante e l'elevata untuosità e le proprietà anti-saldanti assicurano ottimi risultati nelle lavorazioni e tutela degli utensili e delle macchine.

Elimina l'impiego di oli diversi quando si tratta di lavorare contemporaneamente acciai e leghe di rame, in quanto il tipo di formulazione evita fenomeni di macchiatura sulle leghe gialle.

L'assenza di composti clorurati contribuisce al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, e rende meno costoso lo smaltimento dell'olio esausto.

EASY-CUT OIL CF 32 – caratterizzato da una bassa tendenza alla formazione di fumi o nebbie - non è classificato pericoloso per la salute o per l'ambiente.

EASY-CUT OIL CF 32 è di norma compatibile con analoghi prodotti a base minerale.

Per prevenire il deterioramento del prodotto, si raccomanda lo stoccaggio in ambienti freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. Proteggere dal congelamento. Il periodo massimo di stoccaggio consigliato è di due anni dalla data di produzione.

CARATTERISTICHE TIPICHE EASY-CUT OIL CF 32

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,88	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	32	mm ² /s
Punto d'Infiammabilità C.O.C	ASTM-D-92	>180	°C
Corrosione su rame	ASTM-D-130	1a	

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: descrizione, caratteristiche tipiche.