



TAMSYNT FLUID NF

DESCRIZIONE

Fluido semi-sintetico biostabile di elevato livello qualitativo, specificamente studiato per lavorazioni meccaniche (quali rettifica e tornitura) e per la formatura di tubi.

TAMSYNT FLUID NF forma emulsioni traslucide e risulta ideale per l'utilizzo in impianti centralizzati.

In linea con i più recenti sviluppi normativi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il prodotto non contiene donatori di formaldeide.

TAMSYNT FLUID NF risulta particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche, quali:

- *ottima protezione dalla ruggine e dalla corrosione dei pezzi lavorati e delle macchine;*
- *elevato potere refrigerante, untuosante e detergente;*
- *spiccata resistenza agli attacchi microbici e conseguente lunga durata delle cariche;*
- *bassa tendenza alla formazione di schiuma.*

TIPO DI LAVORAZIONE	PERCENTUALI DI IMPIEGO CONSIGLIATE
Rettifica	2-4%
Formatura Tubi	3-8%
Tornitura	3-5%

Per prevenire il deterioramento del prodotto, si raccomanda lo stoccaggio in confezioni chiuse e in ambienti freschi e asciutti. Proteggere dal congelamento e da fonti di calore.

Il periodo massimo di stoccaggio consigliato è di 8 mesi dalla data di produzione.