

# GRASSI PER USI INDUSTRIALI

## LBT 2

**Grasso speciale contenente biossido di titanio**

### Descrizione

LBT 2 è un grasso a base di saponi di litio in grado di offrire proprietà particolari, quali:

- buona stabilità nei confronti dell'acqua
- ottime proprietà anticorrosive ed antiossidanti
- ottima resistenza ai carichi, anche elevati, grazie all'opportuna additivazione
- ottima pompabilità anche dopo lunghi tempi di magazzinaggio

### Impieghi

LBT 2 è particolarmente indicato per la lubrificazione e protezione degli organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua quali: articolazioni della sospensione, perni, leve, cerniere di autovetture ed autocarri, organi volventi con funzione protettivo - lubrificante, etc.

### Caratteristiche

Caratteristiche	LBT 2
Aspetto	Massa pseudoplastica, di colore bianco
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 - 295 mm/10
Gradazione NLGI	2
Punto di goccia ASTM D 566	185 °C
Wheel Bearing Test ASTM D 1263 perdita in peso	Inferiore a 1 gr.
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita in peso	Inferiore a 1 gr.

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO**

TEAM OIL SRL - Via Lombardia, 8/A - San Giuliano Milanese (MI) - Tel 02 9881184

[www.oligrassilubrificanti.it](http://www.oligrassilubrificanti.it)

Tutto il materiale è del legittimo proprietario Viscol spa