



TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

Lubrificante per Ponti

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI

OLIO MINERALE PER PONTI

SAE 80W-90

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

✓ API GL-5

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI

✓ ZF TE-ML 12E, 17B, 19B

✓ MAN 342 tipo M1

Applicazioni

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 è un lubrificante minerale EP (estrema pressione) destinato alla lubrificazione di ingranaggi soggetti a carichi importanti (ponti, riduttori finali, prese di forza, rinvii angolari, ingranaggi planetari, ecc.), quando si richiede un livello di prestazioni API GL-5 grado 80W-90.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 è particolarmente consigliato per gli ingranaggi ipoidi ZF e MAN, con un intervallo di cambio adattato alle istruzioni del costruttore.

Vantaggi per il cliente

- **Protezione efficace degli ingranaggi** contro ogni forma di usura (grippaggio, corrosione, ecc.) garantita dalle proprietà EP (estrema pressione) della formulazione, ma anche dalle proprietà anticorrosione e antiruggine
- **Compatibilità con i filtri dei sistemi di lubrificazione rinforzata** grazie, in particolare, alle migliori proprietà antischiuma
- **Stabilità efficace in servizio** grazie all'indice di viscosità elevato

Scheda di proprietà TOTAL ITALIA s.r.l.

TOTAL ITALIA s.r.l.



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 |
info@teamoil.it |

www.lubricants.total.com

Caratteristiche

Prova	Unità	Metodo di prova	Risultato
Massa volumica a 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	897
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	140
Viscosità a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	105
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-27
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	ASTM D92	208

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

Consigli per l'uso

Prima di utilizzare il prodotto è importante verificare il manuale d'uso del veicolo: il cambio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare intensa, freddo intenso o forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

Salute, sicurezza e ambiente

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti nefasti sulla salute, sempre che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS). Questa è disponibile su semplice richiesta presso il rivenditore locale.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

In caso di eliminazione del prodotto utilizzato, prestare attenzione a proteggere l'ambiente e a rispettare le normative locali.

Scheda di proprietà TOTAL ITALIA s.r.l.

TOTAL ITALIA s.r.l.

TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

Aggiornamento di questa scheda: 03/2015



Rivenditore
TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 |
info@teamoil.it |