

MULTIS ZS 000



GRASSO

Grasso sintetico semifluido al sapone di litio/calcio per estreme pressioni.

IMPIEGHI

Sistema di lubrificazione centralizzato

- **MULTIS ZS 000** è stato specialmente sviluppato per gli impianti di lubrificazione centralizzata dei telai delle macchine ed dei meccanismi industriali ai quali si raccomanda un grasso di grado NLGI 00/000.
- Sistemi di lubrificazione centralizzata di camion, veicoli adatti a tutti i tipi di terreno impiegati in agricoltura, nei TP e nell'industria.

Raccomandazione

- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia

SPECIFICHE

- ISO 6743-9 : L-XECFB000
- DIN 51502 : MP00/000K -45

Approvazioni : Mercedes Benz Betriebstoff-Vorschriften pag.264.
Man secondo Werknorm 283-Li-P00/000.
Vogel AG, specifica Fliessfett, edizione 01/89.

VANTAGGI

Ottima pompabilità anche alle basse temperature

- Ottima tenuta dello strato lubrificante. Prolungamento della durata di vita dei pezzi lubrificati.
- Grazie alle sue caratteristiche alle basse temperature ed alla sua consistenza, **MULTIS ZS 000** possiede una notevole pompabilità.

Eccellente potere adesivo sui metalli

- Miscelabile con la maggior parte dei saponi a base di grassi convenzionali.
- Ottimo potere adesivo sui metalli.

Assenza di sostanze nocive

- **MULTIS ZS 000** non contiene piombo, né nessun altro metallo pesante considerato nocivo alla salute e all'ambiente.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MULTIS ZS
Addensante		-	Litio/Calcio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00/000
Colore	visivo	-	verde
Aspetto	visivo	-	liscio
Campo d'impiego della temperatura		°C	- 45 a 120
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	420 - 460
Prova pressione bassa a -35°C	DIN 51 805	mbar	56
Prova Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	0,25 / 0,98 / 3,62
Punto di gocciolamento	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 170
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	42

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

Scheda di proprietà TOTAL ITALIA s.r.l.

TOTAL ITALIA s.r.l.

31-03-2004 (annulla e sostituisce la versione del 02-07-2001)

MULTIS ZS 000

1/1



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A

20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 |

info@teamoil.it |