

## GRASSI CASSIDA

### SPECIALITÀ

#### CASSIDA GREASE GTS 2 - GTS Spray

Grasso lubrificante a elevata prestazione per pressioni operative molto elevate. Composizione a base di fluido sintetico e addensante solfonato di calcio complesso. Proprietà anti corrosione e antiusura elevate con ottima resistenza alle pressioni estreme.

**Applicazioni principali:** lubrificazione dei cuscinetti dei motori elettrici, pompe, nastri trasportatori, miscelatori e motoriduttori.

\*senza propellenti



|                                 | Viscosità Tipica<br>a 40 °C [mm²/s] | Viscosità Tipica<br>a 100 °C [mm²/s] | NLGI |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>CASSIDA GREASE GTS 2</b>     | 50                                  | 8.6                                  | 2    |
| <b>CASSIDA GREASE GTS Spray</b> | 50*                                 | 8.6*                                 | 2*   |

#### CASSIDA GREASE GTX 2

Grasso lubrificante a elevata prestazione per pressioni operative molto elevate. Composizione a base di fluido sintetico e addensante solfonato di calcio complesso. Eccezionali proprietà anti corrosione e antiusura anche in condizioni operative molto aggressive.

**Applicazioni principali:** lubrificazione dei cuscinetti dei motori elettrici, pompe, nastri trasportatori, miscelatori, e motoriduttori. Ideale per le applicazioni dove ci siano carichi elevati ad intermittenza e lente velocità di movimento condizioni operative di temperature fino a 180°C come le macchine pellettatrici utilizzate nei mangimifici o gli sterilizzatori per il settore delle conserve in barattolo.



|                             | Viscosità Tipica<br>a 40 °C [mm²/s] | Viscosità Tipica<br>a 100 °C [mm²/s] | NLGI |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>CASSIDA GREASE GTX 2</b> | 400                                 | 40                                   | 2    |

#### CASSIDA GREASE HTS 2

Grasso lubrificante a elevata prestazione per alte temperature operative. Composizione a base di fluido sintetico e addensante inorganico.

**Applicazioni principali:** lubrificazione delle boccole, cuscinetti e giunti utilizzati nelle macchine per gli impianti alimentari, dove siano presenti condizioni operative con temperature fino a 220°C.



|                             | Viscosità Tipica<br>a 40 °C [mm²/s] | Viscosità Tipica<br>a 100 °C [mm²/s] | NLGI |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>CASSIDA GREASE HTS 2</b> | 400                                 | 40                                   | 2    |

#### CASSIDA GREASE LTS 1

Grasso lubrificante a elevata prestazione per basse temperature operative. Composizione a base di fluido sintetico a bassa viscosità e addensante sapone complesso di alluminio.

**Applicazioni principali:** lubrificazione delle boccole, cuscinetti e giunti utilizzati nelle macchine per gli impianti alimentari, dove siano presenti condizioni operative di temperature di surgelazione fino a - 50°C.



|                             | Viscosità Tipica<br>a 40 °C [mm²/s] | Viscosità Tipica<br>a 100 °C [mm²/s] | NLGI |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>CASSIDA GREASE LTS 1</b> | 20                                  | 4.5                                  | 1    |



#### Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia  
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

Scheda di  
proprietà di  
Fuchs