



APPLICAZIONI

Eni Aster TA/S è un olio da taglio minerale EP (inattivo) senza cloro, indicato per lavorazioni di taglio medio-severe e severe di tornitura automatica, fresatura, alesatura, filettatura, dentatura e sbarbatura ingranaggi, stozzatura su acciai legati ed inox, titanio, alluminio e leghe.

Idoneo per lavorazioni su metalli gialli.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e di schiuma
- Ottime proprietà lubrificanti ed EP, elevata riduzione dell'attrito
- Miglioramento della finitura superficiale dei pezzi lavorati e prolungamento della vita utile degli utensili
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHE





CARATTERISTICHE

| Proprietà | Metodo | Unità | Tipico |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| Aspetto | - | - | limpido |
| Densità a 15°C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 870 |
| Viscosità a 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 35,0 |
| Punto di infiammabilità (COC) | ASTM D 92 | °C | 220 |
| Punto di scorrimento | ASTM D 97 | °C | -9 |
| Corrosione rame | ASTM D 130 | - | 1b |

AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.

