



AGIP FRESIA V

Gli **AGIP FRESIA V** sono oli da taglio interi senza cloro contenuti esteri di origine vegetale e sintetica, che conferiscono ai prodotti elevata untuosità, e tramite opportunamente bilanciati additivi caratteristiche antiusura ed EP.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP SP FRESIA V

		12	25
Viscosità a 40°C	mm ² /s	11,8	25,0
Punto di infiammabilità V.A.	°C	190	180
Punto di scorrimento	°C	- 36	- 36
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,894	0,910

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Gli **AGIP FRESIA V** sono realizzati con basi minerali altamente raffinate al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e con basi di tipo estereo naturali e/o sintetiche che impartiscono ai prodotti intrinseche proprietà lubrificanti.
- Una opportuna additivazione conferisce ai **FRESIA V** elevate proprietà antiusura ed antisaldanti.
- Gli **AGIP FRESIA V** assicurano un'adeguata protezione antiruggine dei pezzi lavorati e del macchinario.
- L'**AGIP FRESIA V 12** è caratterizzato da un elevato potere bagnante ed una buona detergenza del pezzo lavorato.
- L'**AGIP FRESIA V 25** è caratterizzato da bilanciate caratteristiche EP e di untuosità (lubricità).

APPLICAZIONI

L'**AGIP FRESIA V 12** è un olio da taglio intero fluido senza cloro con elevato potere antisaldante, particolarmente indicato per operazioni di foratura profonda di vari tipi di ghise e acciai mediamente o fortemente legati. E' utilizzabile per alluminio e sue leghe.

L'**AGIP FRESIA V 25** è un olio multifunzionale per taglio metalli. E' indicato per operazioni mediamente gravose di metalli ferrosi e non ferrosi su macchine automatiche di vario tipo (tornitura, fresatura, ecc.), nonché su macchine utensili per taglio ingranaggi.

Gli **AGIP FRESIA V** non sono adatti per lavorazioni con rame e sue leghe.

CLASSIFICAZIONI

Le classificazioni soddisfatte dagli **AGIP FRESIA V** sono:

- per **AGIP FRESIA V 12**
 - ISO-L-MHF
 - Classe WGK 1
- per **AGIP FRESIA V 25**
 - ISO-L-MHE
 - Classe WGK 1

AVVERTENZA: Per ragioni d'incompatibilità, si raccomanda di non miscelare gli **AGIP FRESIA V** con oli da taglio contenuti solfonati di calcio o sodio e con oli da taglio clorurati.



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

Scheda di
proprietà di
Agip

[IT656a.04.10]

Pagina 1 di 1