



Mobil Coolant Ready Mixed -36°C

Mobil Ancillary, Italy

Refrigerante ad alte prestazioni

Descrizione

Mobil Coolant Ready Mixed è un refrigerante ad alte prestazioni studiato per offrire una protezione efficace fino a -36°C nei periodi invernali. È un prodotto pronto per l'uso premiscelato con 50% di Mobil Antifreeze e 50% di acqua.

Prerogative e benefici

Mobil Coolant Ready Mixed contiene glicole monoetilenico e aiuta a prevenire il congelamento nei periodi invernali e il surriscaldamento in quelli estivi per un periodo di oltre 2 anni. Offre inoltre un'ottima protezione dalla corrosione.

Applicazioni

Mobil Coolant Ready Mixed è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano lo standard di qualità BS6580-1992. Mobil Coolant Ready Mixed non deve essere miscelato con altri refrigeranti per motore. La maggior parte delle miscele refrigeranti si basano su combinazioni attentamente bilanciate di diversi anticorrosivi. La miscela di refrigeranti con altri prodotti anticorrosivi può provocare una perdita della protezione dalla corrosione.

Specifiche e approvazioni

Mobil Coolant Ready Mixed è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano soddisfa le seguenti specifiche industriali	
BS6580-1992	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Coolant Ready Mixed	
Colore	Verde fluorescente
Densità a 20°C, g/cm ³	1,08
Punto di ebollizione, °C	> 110
Punto di infiammabilità, °C	> 115
Valore del pH	7,5
Riserva di alcalinità (M/10 HCl), ml	10
Contenuto di acqua, % max	49

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

06-2018

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

*Scheda di
proprietà di
MOBIL*