

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Olio di qualità Super Premium per motori diesel di prestazioni estremamente elevate

Descrizione prodotto

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 è un olio sintetico per motori diesel di prestazioni estremamente elevate. Il prodotto è stato realizzato per fornire un superiore livello di protezione ai moderni motori diesel ad elevate prestazioni impiegati in applicazioni severe sia stradali che cantieristiche. Questo lubrificante è stato formulato utilizzando oli base di alto livello qualitativo al fine di ottenere eccellente fluidità alle basse temperature, prolungata stabilità della viscosità alle alte temperature, controllo della volatilità ed un miglioramento della riduzione dei consumi di carburante. Le caratteristiche di questi oli base sono ulteriormente migliorate con l'impiego di un innovativo sistema di additivi che garantisce un elevato livello di protezione a tutti i componenti del motore. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 è stato progettato al fine di ottenere lunghi intervalli di cambio carica nei moderni motori diesel.

Prerogative e Benefici

L'elevata potenza e le basse emissioni hanno aumentato significativamente le esigenze dei motori diesel nei confronti del lubrificante. Motori con specifiche più stringenti riducono il consumo di lubrificante; ne conseguono una minore necessità di rabbocchi per reintegrare gli additivi esausti. Lo stress termico del lubrificante è aumentato per l'impiego di inter-coolers e turbocompressori. Le più alte pressioni di iniezione e il ritardo nell'anticipo aumentano l'efficienza di combustione ma aumentano le temperature del motore, la volatilità ed il livello di formazione di fuliggine nel lubrificante. La avanzata tecnologia di Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 fornisce eccezionali prestazioni sia nei moderni motori diesel sia in quelli di più vecchia generazione. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Superiore protezione contro l'ispessimento dell'olio, la formazione di depositi ad alta temperatura, le morchie, il degrado e la corrosione	Ridotta usura e prolungamento della vita del motore Superiore controllo dei depositi ad alta temperatura Eccellente protezione dall'incollamento delle fasce
Minore rigatura del motore e minore lucidatura delle canne dei cilindri	
Elevata riserva di TBN	Controllo dei depositi ed usure sul lungo termine Estensione degli intervalli di cambio carica
Eccellente comportamento a bassa temperatura	Migliore pompabilità e circolazione di olio Protezione dall'usura nella fase di avviamento
Stabilità agli sforzi di taglio e mantenimento della viscosità SAE Volatilità molto bassa	Contribuisce a ridurre il calo di viscosità ed il consumo di olio in condizioni gravose ed alle alte temperature
Eccellente indice di viscosità	Utilizzabile in un vasto gamma di motori e di temperature

Applicazioni

- Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori Europei e Giapponesi
- Applicazioni stradali per trasporto pesante e leggero



- Applicazioni non stradali quali cantieristiche, estrattive ed agricole

Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 incontra le seguenti specifiche:

API CF	X
ACEA E7/E4	X
DAF Extended Drain	X

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 possiede le seguenti approvazioni:

MAN M3277	X
MB-Approval 228.5	X
Volvo VDS-3/VDS-2	X
MTU Type 3	X
Scania LDF-2	X

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:

RVI RXD	X
Cummins CES 20072	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac XHP Extra

Grado SAE	10W-40
Viscosita', ASTM D 445	
cSt @ 40°C	89
cSt @ 100°C	13.0
Indice di viscosita', ASTM D 2270	149
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.9
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	15.9
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42
Punto di infiammabilita', °C, ASTM D 92	226
Densita' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.867

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare



l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente. Svizzera: Classe de toxicité: libre No
OFSP T: 611500

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.
ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil.
In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

Scheda di
proprietà di
MOBIL