



## Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio per motori diesel per servizio pesante

### Descrizione prodotti

Mobil Delvac 1240 è un olio motore diesel per servizio pesante formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo della ossidazione, usura, corrosione e ruggine. È usato in un'ampia gamma di applicazioni dove è raccomandato un lubrificante SAE 40 monogrado compresi motori diesel a 2 tempi (ad esempio i motori a 2 tempi Detroit Diesel serie 53, 71 e 92)

### Prerogative a Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilità termica e all'ossidazione	Mantiene puliti i motori e allunga la durata dell'olio
Buona prevenzione della corrosione e della ruggine	Lunga durata del motore e dei componenti

### Applicazioni

Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:

- Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Applicazioni industriali quali settore edile, minerario, estrattivo ed agricoltura

### Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac 1240 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

### Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac 1240	1240
Grado SAE	40
Viscosità <sup>1</sup> , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15.5
Indice di viscosità <sup>1</sup> , ASTM D 2270	99
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-21
Punto di infiammabilità <sup>1</sup> , °C, ASTM D 92	247
Densità <sup>1</sup> @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90

## Salute a Sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Delvac, il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2017

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.



### Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | [info@teamoil.it](mailto:info@teamoil.it) |

Scheda di  
proprietà di  
MOBIL